

PARTIE III – VERIFICATION D'ALARME

Vérification vidéo

CROW (IL)



CRO.SWAN CAM B&W

Détecteur IRP avec pinhole noir/blanc, AGC, 380TVL, sensibilité: 0,5 lux, discrimination animale, avec micro, p: 18m, α: 90°, c: 105mA.

S



CRO.SWAN CAM C

Détecteur IRP avec pinhole couleur, AGC, 420TVL, sensibilité: 0,5 lux, discrimination animale, avec micro, p: 18m, α: 90°, c: 150mA.

S

INTERVOX

INT.17ICF002

Détecteur SunVisio + caméra couleur + GPRS
Détecteur de mouvement infra rouge pour l'extérieur équipé d'une camera couleur qui peut stocker jusqu'à 65.000 images sur une carte SD.

L

INT.17ICF003

Détecteur SunVisio + caméra noir/blanc + GPRS
Idem 17CF002, mais caméra N/B

L

INT.17ICF005

Détecteur SelfVisio avec caméra discrète
Détecteur de mouvement pour l'intérieur équipé d'une camera et des LEDs IR.
Le Self Visio peut stocker 65.000 images sur une carte SD.
Livré avec software, télécommande, alimentation et carte SD

L

Vérification Audio

EUROTEC (BE)



ETC.C.8-16 MS

Centrale hybride à microprocesseur, menu déroulant, 8 à 16 zones filaires ou radio, 1 entrée sabotage, alimentation 1,5A, boîtier ABS avec logement pour 2 batteries 7,2Ah, mémoire non volatile pour 255 événements, programmation hebdomadaire 2 partitions, 1 mode périmétrique, 4 sorties programmables, bus dédié, max. 8 claviers déportés, 100 utilisateurs, transmetteur téléphonique digital, 6 n° d'appel, protocoles CiD et SIA, accès à distance, décodeur DTMF, connexion pour récepteur FW (récepteur non fourni)
Batterie 12V 7Ah incluse.

S



ETC.C.8-5 L

Clavier codeur afficheur LCD bleu, large (2x16 caractères) muni de connecteurs pour C.8-5 RX et C.8-5 PROX

S



ETC.C.8-5 VOA

Extension vocale avec pour conversation full duplex pour centrale C.8-16 MS








S

	ETC.C.8-MIC	Micro (accessoire pour écoute) pour C.8-16MS.		S
	ETC.C.12-76 MS	Centrale hybride à microprocesseur, menu déroulant standard, 12 zones à double supervision et 6 zones sabotage et 26 zones radio, sortie "feu", 14,6V pour sirène extérieure, alimentation 1,5A, boîtier ABS avec logement pour 2 batteries 7,2 Ah, mémoire non volatile pour minimum 750 événements, programmation hebdomadaire, 5 sous-centrales, 4 parts, en option extensions enfichables jusqu'à 50 zones et 16 sorties, bus de communication à 2 fils sans polarité, maximum 6 claviers déportés, 50 utilisateurs, avec transmetteur téléphonique digital, 8 n° d'appel, protocoles: SCANCOM 4+9, CiD, téléchargement via CLTWIN, avec dispositif pour le contrôle et le dialogue à distance, détection de sonnerie, sortie programmable pour transmission d'images, connexion pour récepteur FW (récepteur non fourni). Pour le dialogue: utiliser le C.6-5BAUD, Batterie 12V 7Ah incluse.		S
	ETC.C.10-56 MS	Centrale hybride à microprocesseur menu déroulant standard, 10 zones filaires de base. 10 zones sabotage et 26 zones radio. Sorties flash, sirène intérieure et sirène extérieure et 2 sorties OD (Open Drain), 3 entrées micro et 1 sortie HP différentielle. Alimentation de 1,6A, boîtier ABS avec logement pour 2 batteries 7,2 Ah. 750 événements, programmation hebdomadaire, 5 sous-centrales à 4 partitions. Extensions enfichables jusqu'à 2 X 10 zones filaires (30 max). Bus de communication 2 fils non polarisés, max 6 claviers déportés type C.10-5X et C.6-5xx; 50 utilisateurs, transmetteur téléphonique digital, 8 n° d'appel, protocoles: SURTEC, SCANCOM 4+ 9, CiD, fonction Half Duplex, téléchargement via CLT-C.10. Connecteur pour récepteur FW (récepteur non fourni). Bus SDLC pour interconnexion vers alimentation et extension C.10-PS xx Batterie 12V 7Ah incluse.		O
	ETC.C.10-99 MS GB	Centrale hybride à microprocesseur menu déroulant standard, aux caractéristiques identiques à la C.10-56MS . Max. 99 zones filaires ou 70 zones filaires et 26 zones radio, livrée dans grand boîtier métallique (41 x 50 x 12cm) pouvant accueillir 2 batteries 17Ah. SDLC pour interconnexion vers alimentation et extension C.10-PS xx (2x) Batterie 12V 17Ah incluse.		O
	ETC.C.6-5 BAUD	C.6-5 BBA avec microphone et haut-parleur incorporés, prévoir un câblage séparé		S
	ETC.C.10-5 L	Clavier codeur déporté à affichage 2 lignes alphanumériques (LCD bleu), grande dimension, full backlight, bus à 2 fils, compatible avec des centrales des gammes C.6-6 M, C.12-76 MS et C.10-xx Mx, boîtier ABS avec portillon, support extensions intégrées C.x-5		S
	ETC.C.10-5 VOA	Extension audio universelle ou enfichable pour C.10-5L avec micro et haut-parleur, pour conversation half-duplex, avec C.10-xx Mx (ne nécessite pas de C.10-V10).		O

Vérification vidéo radio bidirectionnel 868/915/920MHz




Centrales et accessoires



RSI (F)

	RSI.VISIO1000 GPRSNL	Centrale d'alarme, 4 zones radio, antenne intégrée, détection du brouillage radio, boîtier ABS, mémoire pour 4.000 événements, 19 utilisateurs, modem GPRS, protocoles Frontel, CID et Surtec, menu en néerlandais Piles alcaline (4) RSI.LSH20 non comprises		S
	RSI.VISIO1000 GPRSFR	Centrale d'alarme, 4 zones radio, antenne intégrée, détection du brouillage radio, boîtier ABS, mémoire pour 4.000 événements, 19 utilisateurs, modem GPRS, protocoles Frontel, CID et Surtec, menu en français Piles alcaline (4) RSI.LSH20 non comprises		S
	RSI.XL200 GPRS	Centrale d'alarme, 4 zones radio, antenne intégrée, détection du brouillage radio, boîtier ABS, avec clavier et lecteur de proximité intégré, mémoire pour 4.000 événements, 19 utilisateurs, modem GPRS, protocole Frontel, Piles alcaline (8) RSI.LR20 non comprises		S
	RSI.XTENDER 1000GPRS	Centrale d'alarme pour l'ajout de la levée de doute sur un système d'alarme déjà existant, avec modem GPRS, Piles lithium (4) RSI.LSH20 non comprises		S
	RSI.CMA200	Clavier alphanumérique de programmation radio, LCD (2x16 caractères) Piles lithium (3) RSI.LS14500 non comprises		S
	RSI.RC200	Télécommande à 4 boutons Pile lithium 3V comprise		S
	RSI.BR250	Lecteur de proximité, weatherproof, pour mise en et hors service de la centrale, Piles lithium (3) RSI.LS14500 non comprises		S
	RSI.VT100	Badge de proximité pour BR250		S

Détecteurs



RSI (F)

	RSI.DCVA200	Détecteur IRP radio avec une caméra noir/blanc, 320x240 pixels, 0.2 Lux, 2 LED's IR, vision de nuit : 4,5m, discrimination animale, p: 12m, a: 90°, Piles lithium (3) RSI.LS14500 non comprises		S
	RSI.DCV250	Détecteur IRP radio pour l'extérieur avec une caméra noir/blanc, 320x240 pixels, 0.2 Lux, 2 LED's IR, vision de nuit : 8-10m, p: 12m, a: 90° Piles lithium (3) RSI.LS14500 non comprises		S
	RSI.ITRA110	Détecteur IRP radio pour l'intérieure, discrimination animale, p: 12m, a: 90° Pile lithium (1) RSI.LS14500 non comprises		S

	RSI.SD200	Détecteur de fumée optique radio, Pile lithium (1) RSI.LS14500 non comprises		S
	RSI.CT201	Contact magnétique radio, apparent, distance de travail : max. 10mm, sortie d'alarme : NF, Pile lithium (1) RSI.LS14500 non comprises		S
	RSI.MB100	Support de montage pour détecteur IRP DCV250		S

Sirènes

RSI (F)

	RSI.SE200	Sirène intérieure radio, boîtier en ABS, 110dB, protections ouverture et arrachement Piles alcaline (4) RSI.LR20 non comprises		S
	RSI.SE250	Sirène extérieure radio avec flash, boîtier en ABS, avec flash stroboscopique, 105dB, protections ouverture et arrachement Piles alcaline (4) RSI.LR20 non comprises		S

Piles

RSI (F)

	RSI.LSH20	Pile lithium pour les centrales VISIO et XTENDER (4pcs)		S
	RSI.LSR20	Pile alcaline pour les centrales XL (8pcs) et sirènes (4pcs)		S
	RSI.LS14500	Pile lithium pour détecteurs (3pcs), contact magnétique (1pc), lecteurs de proximité (3pcs) et claviers (3pcs)		S