

# PROMOS d'automne

05 novembre - 14 décembre 2018

## CCTV



HIK.DS7604NIK14P  
NVR 4 canaux

NVR, 4 canaux, entrées: 4xIP (max 40Mbps), 4xPoE, sorties: HDMI(4K)/VGA, audio: 1 OUT, résolution max.: jusqu'à 8MP, compression: H265+, capacité max.: 6TB/HDD, 1x SATA Interface, interface réseau: 1xRJ-45 (10/100/1000 Mbps), alimentation: 48VDC.



**HIKVISION**

HIK.DS2CD2343G0I2.8  
Dôme IP extérieur 4MP

Dôme IP extérieur, IR, 1/3", 4MP (2560x1440), H265+, objectif fixe 2,8mm, vision de nuit: 30m, WDR, IP67, métal, micro carte SD/SDHC/SDXC, alimentation: 12VDC, PoE.



**HIKVISION**

HIK.DS1LN5EEE  
Câble UTP cat5e



Câble UTP cat5e - 305m, économique.



**HIKVISION**

HIK.DS2AE7225TIAC  
Speed dôme HDTVI 2MP

Speed dôme HDTVI, extérieur, IR, 1/2,8", 2MP, objectif varifocal: 4,8~120mm, zoom optique: 25x, vision de nuit: 150m, IP66, WDR, métal, protocole: PelcoD / PelcoP / Hikvision, protocole: HD-TVI / AHD / CVI / CVBS, alimentation: 24VAC.



**HIKVISION**

HIK.DS7204HQHIK1 1TB  
DVR HDTVI 4 canaux 1TB

DVR HDTVI 4.0, 4 canaux, 1TB, entrées: 4xBNC, sorties: HDMI/VGA, audio: 4 IN/1 OUT, résolution max.: 3MP (1 entrée), compression: H265+, capacité max.: 6TB/HDD, 1x SATA interface, sortie RS485, interface réseau: 1xRJ45 (10/100Mbps), alimentation: 12VDC.



**HIKVISION**

CRO.SWAN CAM N  
Détecteur IRP

Décteur IRP avec pinhole couleur, AGC, 1080p, couleur 0.5lux, discrimination animale, avec micro, p: 18m, a: 90°, c: 150mA, alimentation 12VDC non incluse.



**CROW**

# CCTV - Perimeter protection - Access control - Intrusion

AGN.L-W27E  
Moniteur 27"

Moniteur 27", LED-Backlit TFT LCD, Full HD 1920x1080, 16/9, entrées: VGA/HDMI, alimentation: 240V, dimensions: 642x439x210mm.



**AG neovo**

EVW.HDMI12SPLIT  
HDMI-2P-4K

NEW

HDMI-2P-4K, Splitter HDMI 4K distribue 1 source HDMI vers 2 écrans HDMI simultanément, supporte les résolutions jusqu'à 4K, distance: 25m.



**Euroview**  
Total Home Protection

DEI-ST  
Détecteur extérieur IRP

Détecteur extérieur IRP, protection verticale par deux zones, sortie relais (NO/NF), IP55, p: 2x12m, 9,5 - 28VDC, c: 20mA.



**Eurotec**  
Total Home Protection

DE80S-ST W  
Détecteur extérieur IRP

NEW

Détecteur extérieur, IRP, blanc, protection latérale par deux zones, zone de détection et réglage de la sensibilité individuelle, sortie relais (NO/NF), sorties de signal individuelles (gauche et droite), IP55, p: 2x12m, 10 -28VDC, c: 28mA, couleurs optionnelles pour les capots.



**Eurotec**  
Total Home Protection

CDV.BP68LS  
Bouton poussoir

NEW

Bouton poussoir de sortie lumineux et sonore, boîtier standard d'encastrement électronique (fourni), 2 couleurs de façade, produit intérieur, façade plastique, dimensions: 92 x 84 x 12 mm, alimentation : 8/15V DC.



**CDVI**

CDV.PPCB  
Badge de proximité

Badge de proximité 125Khz, polycarbonate, format porte-clé, dimensions: 52x23x5mm.



**CDVI**

ETC.C.10-EL GSM PCB  
Transmetteur GSM

Transmetteur GSM, remplace une ligne classique téléphonique (PSTN), enfichable sur la platine C.10, antenne avec câble de +/- 2.50m, 9~20VDC/80mA.



**Eurotec**  
Total Home Protection

ETC.C.10-30 M PCB/C.10-39 MS L PCB  
Platine de centrale

**C.10-30:** Platine de centrale filaire, 10 zones extensibles à 30,  
**C.10-39:** Platine de centrale hybride, 10 zones filaires et 29 zones sans fil, 2 sorties OD (Open Drain), 750 événements, 5 sous-centrales, 4 partitions, maximum 6 claviers déportés, 100 utilisateurs. Récepteur FW/FW2 en option.



**Eurotec**  
Total Home Protection



# Intrusion



KIT C.10-59MS S

## Kit Eurotec hybride

### 1 x Centrale hybride C.10-59 MS

Centrale hybride, 10 zones filaires extensibles à 30 et 29 zones sans fils, 2 sorties OD (Open Drain), alimentation 1,6A, boîtier ABS, 750 événements, 5 sous-centrales, 4 partitions, maximum 6 claviers déportés, 100 utilisateurs, transmetteur téléphonique digital, récepteur FW/FW2 en option, dimensions: 280x350x98mm.

### 2 x Claviers C.10-5 SC

Clavier codeur LCD bleu, dimension standard, affichage 2x16 caractères, full backlight, bus à 2 fils, compatible C.6 C.12 et C.10, aucune extension intégrée.

### 1 x Batterie FG20721

Batterie 12V – 7,2Ah, dimensions: 151x65x94mm.

**Eurotec**  
••••• Total Home Protection



Disponible  
aussi avec  
2 claviers  
C.10-5 LC



KIT C.10-59MS FW2

## Kit Eurotec sans fil

### 1 x Centrale hybride C.10-59 MS

Centrale hybride, 10 zones filaires extensibles à 30 et 29 zones sans fils, 2 sorties OD (Open Drain), alimentation 1,6A, boîtier ABS, 750 événements, 5 sous-centrales, 4 partitions, maximum 6 claviers déportés, 100 utilisateurs, transmetteur téléphonique digital, récepteur FW/FW2 en option, dimensions: 280x350x98mm.

### 1 x Clavier C.10-5 LC

Clavier codeur LCD bleu, grand format, affichage 2x16 caractères, full backlight, bus à 2 fils, compatible C.6, C.12 et C.10, supports extensions C.10-5xx intégrées.

### 1 x Batterie FG20721

Batterie 12V – 7,2Ah, dimensions: 151x65x94mm.

### 1 x Récepteur bidirectionnel C.10-5 RX2

Récepteur bidirectionnel sans fil (FW2) enfichable pour les centrales C.10 et clavier C.10-5 xC.

### 1 x Télécommande FW2-RMTS

Télécommande 4 boutons, noir, 5 positions, avec pile lithium type PL-3 RMT, format rectangulaire.

### 1 x Contact magnétique FW2-MAG1 BL

Contact magnétique ou contact universel, blanc, sans fil bidirectionnel, avec pile lithium type PL-3V.

### 1 x Détecteur IRP sans fil bidirectionnel FW2-SWAN

Détecteur IRP sans fil bidirectionnel, ASIC, avec pile lithium type PL-3V, discrimination animale jusqu'à 25kg, p: 12 x 12m, a: 90°.



**Eurotec**  
••••• Total Home Protection





## CRO.SWAN PIR N Détecteur IRP

Détecteur IRP quad sensor à lentille dure, ASIC, discrimination animale jusqu'à 25kg, p: 12 x 12m, a: 90°, c: 10mA.

**XX € achat par boîte de 64 pcs**



## CRO.SRX-360 X Détecteur plafond 360°

Détecteur plafond 360° MW + IRP, ASIC, p: 20m à une hauteur de 3,60m, a: 360°, c: 38mA.



## CRO.FW2-NEPTUNE BLU Sirène extérieure sans fil

Sirène extérieure sans fil bidirectionnelle 868 MHz, en ABS, design, avec flash xenon bleu, ultra-plate, 109 dBA, piézo, dimensions: 209x317x60mm, batterie 3,6V 14Ah incluse.



## VAI.TR-60 WH Sirène intérieure blanc

Sirène intérieure boîtier ABS blanc, fréquence réglable, max.: 110dBA, très basse consommation, 12VDC, repos: 0mA, alarme: 150mA, dimensions: 148x95x30mm.



## AVO.SEEKO LX FAC B Sirène extérieure factice

Sirène extérieure factice SEEKO LX B, inox, dimensions: 200x200x70mm.



## AVO.SE104 LXG B Sirène extérieure auto-surveillée

Sirène extérieure auto-surveillée, auto-alimentée, 120 dBA, couvercle extérieur en inox brillant, flash 6 LED Hi, grille anti-mousse passive, contrôle batterie, 12VDC, repos: 9,2mA, alarme: 1,6A, dimensions: 195x260x95mm.



 **Euromatec**  
Building security together

Avenue de Bâle 7  
1140 Bruxelles

T: +32 (0)2 726 99 10  
F: +32 (0)2 726 56 12  
mail@euromatec.be

www.euromatec.be



Offre valable du 05 novembre au 14 décembre 2018 inclus ou jusqu'à épuisement du stock. Les prix mentionnés s'entendent par pièce ou par kit et sont mentionnés en euros, HTVA et hors cotisation de recyclage. Sous réserve de prix erronés et fautes d'impression. Nos promotions sont basées sur nos conditions générales de livraison et de paiement.

Editeur responsable:  
Philippe Timperman, Euromatec, Avenue de Bâle 7, 1140 Bruxelles.